


四川嘉阳集团有限责任公司
关于污染治理设施处理废水循环使用的
工艺描述

我公司矿井生产废水经水仓储存，加入聚氯化铝沉淀剂处理
后达标排放入观音溪河道。（附：矿坑废水检测报告）

剂处理后，用水泵抽至地磅房用作洗轮机冲轮和进入水洗系统循环使用。

特此说明





2	215水仓加药装置	1
3	雾炮机	1
4	洗轮机	1



四川嘉阳集团有限责任公司

2020 年自行监测报告

企业名称：四川嘉阳集团有限责任公司



扫描全能王 创建

一、企业概况

企业名称：四川嘉阳集团有限责任公司

法人代表：杜勤

所属行业：煤炭开采和洗选业

地址：四川省犍为县芭沟镇跃进段

联系人：王恒

联系电话：15984369168

企业简介：

四川嘉阳集团公司始建于抗战时期的1938年，是四川最早的中英合资煤炭企业。首任董事长为四川省政府行政院长翁文灏，总经理为经济部长、中国能源泰斗孙越崎，矿长为中国煤炭实业家、资源委员会委员汤子珍，营业执照由蒋中正签发。当年建矿，当年产煤，煤炭河运重庆，专供抗战军需。1950年新中国政府接管嘉阳煤矿股份公司，编号为中央部属“406 煤矿”。其井田位于陈二箐煤



扫描全能王 创建


意趣、明朗、和諧的刺繡。

[illegible]

厂界四周噪声及厂区西北侧居民区，一季度委托检测一次。

三、委托监测报告

1、检测项目信息表



1m 高 1.2m

4#项目监测点

1m 高 1.2m

2、评价标准

2.1 无组织废气评价标准

检测项目	标准限值	执行标准
mg/m ³ 颗粒物	1.0	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)

《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)
无组织排放
监控浓度限值

2.2 废水评价标准

检测项目	标准限值	执行标准
pH (无量纲)	6-9	《煤炭工业污染物排放标准》 (GB 20426-2006)
总悬浮物	50	
化学需氧量	50	
石油类	5	
总铁	6	
总锰	4	

表2中新建(扩、改)生产线浓度限值



扫描全能王 创建

		12348-2008)
夜间	50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)


3、检测结果及评价

3.1 无组织废气检测结果一览表

检测项目	检测点位	检测结果			标准限值	评价
		第1次	第2次	第3次		
颗粒物	1#	0.350	0.383	0.367	/	/
	2#	0.751	0.773	0.750		
	3#	0.817	0.816	0.800		
	监测浓度值	/	0.401	0.467	1.0	达标

检测项目	检测点位	检测结果 (2020.06.01)				标准 限值	评价
		第1次	第2次	第3次	均值		
pH (无量纲)	1#	8.21	8.05	8.11	8.05-8.21	6-9	达标
	2#	8.17	8.17	8.09	8.09-8.17	6-9	达标
总悬浮物	1#	19	20	17	19	50	达标
	2#	14	15	14	14	50	达标
化学需 氧量	1#	8	9	9	9	50	达标
	2#	13	14	13	13	50	达标
石油类	1#	0.16	0.17	0.15	0.16	5	达标
	2#	0.25	0.26	0.24	0.25	5	达标

总锰	2#	ND	ND	ND	/	/	/
	1#	0.38	0.39	0.36	0.38	10	达标
氟化物	2#	0.39	0.41	0.38	0.39	10	达标
	1#	0.38	0.39	0.36	0.38	10	达标



	1#	0.030	0.028	0.029	0.029	0.5	达标
	2#	2.57×10^{-3}	2.58×10^{-3}	2.57×10^{-3}	2.51×10^{-3}	0.1	达标
总铅	1#	2.54×10^{-3}	3.46×10^{-3}	2.54×10^{-3}	2.85×10^{-3}	0.5	达标
	2#	1.64×10^{-3}	7.27×10^{-4}	1.64×10^{-3}	1.34×10^{-3}	0.5	达标
总锌	1#	0.023	0.021	0.023	0.022	2.0	达标
	2#	0.263	0.264	0.268	0.265	2.0	达标
总汞	1#	1.1×10^{-4}	1.7×10^{-4}	1.4×10^{-4}	1.4×10^{-4}	0.05	达标
	2#	2.8×10^{-4}	2.4×10^{-4}	1.8×10^{-4}	2.3×10^{-4}	0.05	达标



4#项目厂界南侧 1m 高 1.2m	55	47
标准限值	60	50
结果评价	达标	达标

注：①噪声校准仪标准值是 $93.80 \pm 0.02\text{dB}$ ，声级计测量前后现场校准值是

93.80dB。

结论：2020年度我公司无组织废气、废水、噪声达标排放。



四川嘉阳集团有限责任公司
关于小火车零配件生产加工技改项目
污染防治设施建设要求项
情况说明

我公司小火车零配件生产加工技改项目，2020年8月完成环评，2020年9月取得环评批复，2020年9月开工建设，目前进入主体安装阶段，预计该工程2021年10月完工，该工程暂没有验收资料，所以暂时不能提供验收管理中污染防治设施建设要求项。

特此说明

四川嘉阳集团有限责任公司
2021年4月24日

